

Silencieux Poreux en Bronze (SMH)

Les produits standards PORAL® regroupent une large gamme d'applications.
Designs personnalisés disponibles sur demande.



- **Diamètre :** 10 à 34 mm
- **Longueur :** 22,5 à 74 mm

Matériaux

Bronze (89% Cu / 11% Sn).

Caractéristiques et avantages

- Bonne résistance aux fluides les plus agressifs,
- Utilisable sur une large gamme de températures,
- Bonne résistance mécanique,
- Régénérable par nettoyage contre-courant, traitement chimique, thermique ou par ultrasons.

Efficacité de filtration

Disponible en classe 40 en standard – autre classe sur demande - voir le tableau descriptif des classes PORAL® pour plus d'information
Pour les liquides, rétention à 98 % de particules solides de 140 µm (classe PORAL® 40).
Pour les gaz, rétention à 98 % de particules solides de 10,5 µm (classe PORAL® 03).

Désignations

SILENCIEUX						
TYPE	Filtetage	"Ø D" Diamètre de la base [mm]	"Ø d" Diamètre du sommet [mm]	"A" Largeur [mm]	"E" Largeur [mm]	"L" Longueur [mm]
SMH 1	G1/8"	12	11	13	5,5	22,5
SMH 2	G1/4"	17,5	15,8	19	8,5	36,5
SMH 3	G3/8"	21	18,5	22	8,5	46,5
SMH 4	G1/2"	28	24,9	30	11	59
SMH 5	G3/4"	28	24,4	30	11,5	66,5
SMH 6	G1"	34	30	36	14	74

Design personnalisé sur demande : envoyez votre demande à poral.sales@poral.fr

Désignations standard PORAL® : TYPE CO (Filetage gaz conique NPT) ou CY (Filetage gaz cylindrique) (Exemple : SMH 3 CO)